

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-300g-99l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-187.html>



Aparat curățare cu ultrasunete 300G 99L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

| | |
|-----------|----------------------|
| Preț brut | 22 260.00 Lei |
|-----------|----------------------|

| | |
|----------|----------------------|
| Preț net | 18 705.88 Lei |
|----------|----------------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Disponibilitate | în stoc |
|-----------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Termenul expedierii | 30 zile |
|---------------------|----------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Număr de catalog | 10214 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| Codul producătorului | UCJP-99-300G |
|----------------------|---------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Producător | MTechnic |
|------------|-----------------|

Descrierea produsului

Curățător ultrasonic 300G 99L cu separator de ulei



Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, ceea ce garantează o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.

Transductoarele industriale utilizate în curățătorul ultrasonic sunt de cea mai înaltă calitate, ceea ce asigură o curățare foarte eficientă și un efect de spălare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor, cum ar fi puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate.

Curățătorul ultrasonic este echipat cu un temporizator reglabil între 1 și 99 de minute.

Dispune de o funcție de memorizare a setărilor, astfel că nu trebuie să le resetezi de fiecare dată.

Temperatura de operare poate fi reglată între 0 și 80 de grade Celsius, iar rezistența de 3000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.

Respectă standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru aplicații industriale.





Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Material rezervor:** Oțel inoxidabil SUS304
- **Material carcasă:** SUS304
- **Capacitate rezervor:** 99 L
- **Temporizator:** 1~99 Min. reglabil
- **Temperatură:** 0 ~ 80°C reglabil
- **Alimentare:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Putere ultrasonică:** 0~1500 W reglabil, 30 transductoare
- **Putere încălzire:** 3000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 550 x 450 x 400 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni externe:** 820 x 630 x 850 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



Setul include:

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manual utilizator**
- **Cablu de alimentare**

