

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete180g-53l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-182.html>



Aparat curățare cu ultrasunete180G 53L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

| | |
|-----------|----------------------|
| Preț brut | 19 800.00 Lei |
|-----------|----------------------|

| | |
|----------|----------------------|
| Preț net | 16 638.66 Lei |
|----------|----------------------|

| | |
|-----------------|----------------|
| Disponibilitate | în stoc |
|-----------------|----------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Termenul expedierii | 30 zile |
|---------------------|----------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Număr de catalog | 10217 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| Codul producătorului | UCJP-53-180G |
|----------------------|---------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Producător | MTechnic |
|------------|-----------------|

Descrierea produsului

Curățător ultrasunete 180G 53L cu separator de ulei



Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, oferind o durabilitate extraordinară pe parcursul utilizării.

Transductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, asigurând o curățare extrem de eficientă a tuturor obiectelor, cu un efect de spălare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglementare digitală vă permite să ajustați cu ușurință parametri precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate, adaptându-se astfel la nevoile individuale.

Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 de minute.

Dispune de o funcție de memorizare a setărilor, astfel încât nu trebuie să reconfigurați setările de fiecare dată.

Temperatura de operare poate fi reglată între 0 și 80 grade Celsius, iar încălzitorul de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.

Respectă standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în orice condiții pentru scopuri industriale.





Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil tip SUS304
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitatea rezervorului:** 53 L
- **Temporizator:** 1~99 min reglabil
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C reglabilă
- **Alimentare:** Curent alternativ 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Puterea ultrasunetelor:** 0~900 W reglabilă, 18 capete de sunet
- **Puterea de încălzire:** 1500 W
- **Dimensiuni rezervor:** 500 x 350 x 300 mm (L x l x H)
- **Dimensiuni externe:** 680 x 530 x 700 mm (L x l x H)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



Setul include:

- Coș din oțel inoxidabil
- Capac
- Roti
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare

