

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-px-60a-15l-p-99.html>



Aparat de curățare cu ultrasunete PX 60A 15L

Preț brut	1 920.00 Lei
Preț net	1 613.45 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	10014
Codul EAN	3475451910524
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Aparatul de curățare cu ultrasunete PX60A cu capacitatea de 15L, cu încălzire și ajustare durată de lucru, cu puterea de 360W, cu reglaj digital, datorită căruia, cu ușurință, se poate regla temperatura și durata.

Aparatul are un coș, un capac cu capacitatea de amortizare a zgomotului și un mâner ce absoarbe șocurile mecanice.

Aparatul este excelent pentru repararea și întreținerea componentelor electronice, a componentelor mecanice, a elementelor optice, precum și pentru dizolvarea polimerilor. Cada clătește și curăță ultrasunetele în locuri inaccesibile pentru curățarea mecanică.

Noile funcții ale aparatelor seriei PX:



DEGAS:

După pornirea acestui mod, generatoarele cu ultrasunete funcționează intermitent. Aceasta va elimina aerul, inclusiv dioxidul de carbon din lichid. Ca urmare, se produc mai multe bule de cavitație, ceea ce mărește eficiența spălării cu peste 30%.

SWEEP:

După pornirea acestui mod, generatoarele cu ultrasunete vor începe să funcționeze în diferite frecvențe. Schimbarea frecvenței are ca rezultat o distribuție optimă a ultrasunetelor și, astfel, eliminarea mai rapidă a impurităților de pe suprafața obiectelor curățate.

Aparatul de curățare PX60A se distinge prin convertori izolați, fapt ce sporește securitatea utilizatorului.

Diametrul mare al convertorilor oferă o eficiență mai mare și, deci, rezultate mai bune de curățare. Aparatul e fabricat din oțel de înaltă calitate. Avem posibilitatea de a seta timpul de lucru, temperatura, fapt ce ne oferă un control deplin asupra procesului de curățare, iar parametrii sunt afișați pe display-ul LCD.

Principiul de curățare a obiectelor cu un aparat de curățare cu ultrasunete:

Lichidul de curățare intră în toate locurile inaccesibile pentru curățarea mecanică. În fluid, ca urmare a acțiunii ultrasunetelor, se formează bule microscopice, care se lovesc pe pereții elementului, curățându-l astfel. Capacitățile de curățare ale mașinii de spălat sunt sporite prin plasarea elementului cât mai aproape de generatoarele de ultrasunete și prin utilizarea lichidelor de curățare corespunzătoare.

Aparatele de curățare din seria PX sunt echipate cu un sistem adăugător de ventilare - astfel că generatoarele din dispozitiv vor funcționa mai mult timp.



Utilizare:

Industria mecanică:

- Curățarea injectoarelor
- Curățarea acelor de grăsime
- Întreținerea rulmenților, a mașinilor și a altor componente
- Curățarea electrozilor
- Spălarea echipamentului de înaltă presiune, supape solenoid, injectoare benzină, carburatoare
- Eliminarea depunerilor din contactele de alamă
- Eliminarea depunerilor și impurităților din injectori și site

Electronică:

- Curățarea componentelor electronice
- Curățarea plăcilor cu circuite imprimate (fără demontare)
- Spălarea sistemelor mecanice și electronice precise în service
- Spălarea pieselor turnate
- Curățare cartușe de imprimantă

Date tehnice:

- Frecvență ultrasunete: 40 kHz
- Material rezervor: Oțel inoxidabil
- Capacitate 15 L
- DisplayLED
- Timp 1-99 minute, reglaj cu ajutorul butoanelor
- Ajustare temperatură cu ajutorul butoanelor
- Tensiune 220 ~ 240V, 50/60 Hz
- Putere ultrasunete 360 W
- Putere radiator 400 W
- Putere totală 760W
- Dimensiune 360x330x280mm (L x l x Î)
- Dimensiune rezervor 300x300x150mm (L x l x Î)